

Jboss Ubuntu

Breve descrição

- JBoss é um gerenciador de aplicativos Java (Java Application Server) desenvolvido pela empresa Red Hat. Ele fornece uma plataforma para desenvolver, implantar e gerenciar aplicativos Java, incluindo servlets, JavaServer Pages (JSPs), Enterprise JavaBeans (EJBs) e Web Services.

Dependências:

Baixando o Jboss

- Faça o download do arquivo de instalação do JBoss do site oficial:
- [Jboss EAP Download](#)

Descompactação

- Criar diretório para a aplicação
 - `mkdir /opt/jboss`
- Descompacte o arquivo para o diretório criado
 - `unzip jboss-eap-7.3.0.zip`
- Mover arquivos descompactados para pasta criada
 - `mv jboss-eap-7.3 /opt/jboss`

Crie o usuário e grupo para o processo

- Criando grupo
 - `groupadd jboss`
- Criando usuário e adicionando ao grupo
 - `useradd -r -g jboss -d /opt/jboss -s /sbin/nologin jboss`

Permissões

- Atribua propriedade e permissões ao diretório de instalação:

```
◦ chown -R jboss:jboss /opt/jboss  
  chmod -R 775 /opt/jboss
```

Script de inicialização

- Crie o arquivo de inicialização:

```
◦ vim /etc/init.d/jboss
```

◦ [jboss](#)

```
#!/bin/bash  
# chkconfig: 2345 99 01  
# description: JBoss EAP Start/Stop Script  
  
JBOSS_HOME=/opt/jboss  
JBOSS_USER=jboss  
  
case "$1" in  
start)  
echo "Starting JBoss EAP 7.3"  
su - $JBOSS_USER -c "$JBOSS_HOME/bin/standalone.sh -b 0.0.0.0  
-c standalone-full.xml" > /dev/null 2>&1 &  
;;  
stop)  
echo "Stopping JBoss EAP 7.3"  
su - $JBOSS_USER -c "$JBOSS_HOME/bin/jboss-cli.sh --connect  
command=:shutdown" > /dev/null 2>&1  
;;  
*)  
echo "Usage: $0 {start|stop}"  
esac
```

- Defina as permissões de execução para o arquivo de inicialização:

```
◦ chmod 755 /etc/init.d/jboss
```

Baixando o Jboss

Baixando o Jboss

Baixando o Jboss

From:

<https://gugainfo.com.br/> - **GugaInfo**

Permanent link:

<https://gugainfo.com.br/doku.php?id=linux:jboss>

Last update: **2023/01/18 12:47**

